S.ANSELMO
vivere la differenza

# SCHEDA TECNICA

*TECHNICAL SCHEDULE*

**Fornace S.Anselmo S.p.A.**
**Via Tolomei, 61 35010**
**Loreggia (PD)**
**Tel. 0499304711 - Fax 0495791010**
**e-mail info@santanselmo.it**

## Codice prodotto: A010GMC MATTONE EURO RUSTICO PORTOFINO

*Product code:* *MATTONE EURO RUSTICO PORTOFINO*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo di elemento**<br>Typ prvku | **Elemento ad alta massa volumica apparente (HD)**<br>HD Pálené zdicí prvky | | | | **UNI EN 771-1** |
| **Dimensioni**<br>rozměry | **Lunghezza**<br>délka | **245** | | | **Riferimenti Normativi**<br>*Reference Standards* |
| | **Larghezza**<br>šířka | **115** | | | **UNI EN 772-16** |
| | **Altezza**<br>výška | **71** | | | |
| **Categoria di tolleranza dimensionale sul valore medio**<br>tolerance na průměrné hodnotě | | **T2** | | | **UNI EN 771-1** |
| **Categoria di tolleranza dimensionale di campo**<br>tolerance rozměrů | | **R2** | | | |
| **Configurazione**<br>konfigurace | | **Elemento Incavato**<br>*Frogged unit* | | | |
| **Categoria di resistenza al gelo**<br>mrazuvzdornost | | **F2** | | | |
| **Massa volumica a secco lorda**<br>hustota | | **1330** | $Kg/m^3$ | | **UNI EN 772-13** |
| **Tolleranza della massa volumica lorda**<br>tolerance hrubé hustoty | | **D1** | | | |
| **Resistenza alla compressione, valore dichiarato**<br>pevnost v tlaku | | **15** | $N/mm^2$ | | **UNI EN 772-1** |
| **Orientamento previsto per l'elemento per la prova di compressione**<br>směr zatížení | | **Carico perpendicolare alla superficie maggiore del provino**<br>Zatížení kolmo k povrchu vzorku | | | |
| **Assorbimento d'acqua**<br>nasákavost | | **26** | % | | **UNI EN 771-1 APPENDICE C** |
| **Categoria di contenuto dei sali solubili attivi**<br>obsah solí | | **S2** | | | **UNI EN 772-5** |
| **Reazione al fuoco**<br>žáruvzdornost | | **Euroclasse A1** | | | |
| **Conducibilità termica equivalente**<br>tepelná vodivost | $\lambda_{10.dry}$ | **0.36** | W/mk | | **UNI EN 1745 Annex A** |
| **Coefficiente di difussione del vapore acqueo**<br>paropropustnost | | **5/10** | | | |
| **Peso Nominale pezzo singolo**<br>hmotnost | | **2400** | g | | |

AVVERTENZA: La Fornace S.Anselmo S.p.A si riserva di modificare all'interno dei range contemplati nelle normative sopra citate i parametri riportati sulla presente scheda tecnica . Si consiglia pertanto la Clientela di richiedere la scheda prodotto aggiornata immediatamete prima dell'acquisto.

*CAUTION: S.Anselmo S.p.A. reverves the right to modify the parameters given in the present specification within the ranges provided in the above-mentioned standards. Customers are therefore advised to request the current product specification immediately before their purchases.*